

Nutenstechen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 6,2 mm.

Grooving

For use in bores as of minimum bore diameter 6,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)



f
0,02 mm/U Vc
(Seite/Page 442)

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page

42, 45, 50, 56, 59, 64, 65, 68, 69,
71, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page

121

Legende
Legend 155Scan
QR-CodeOder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/798Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 36
Additional information about through coolant supply on page 36

ØD	w +0,03	L2	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Empfohlene Schneidstoffe Recommended cutting grades	a	d	f	LH	R	tmax	Connectcode www.simtek.com/code
mm	mm	mm	mm				P K M N S H O You can find current availability and prices on www.simtek.com/webcode	mm	mm	mm	mm	mm	mm	

Fortgesetzte Tabelle
Continued TableVerwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related items can be found on the previous page as well!

▼ w = 1,5 mm																									
6,0	1,5	10,2	6,2	+	A06.0150.10.62 GR/L	R	ACH4	L	ADTA						5,95	3,95	2,95	13,0	-	1,8	R	A06.R	L	A06.L	
6,0	1,5	15,2	6,2	+	A06.0150.15.62 GR/L	R	ADPJ	L	AKTA						5,95	3,95	2,95	18,0	-	1,8	R	A06.R	L	A06.L	
6,0	1,5	20,3	6,2	+	A06.0150.20.62 GR/L	R	AFH9	L	AF35						5,95	3,95	2,95	23,0	-	1,8	R	A06.R	L	A06.L	
6,0	1,5	25,4	6,2	+	A06.0150.25.62 GR/L	R	AFHV	L	AJ0P						5,95	3,95	2,95	28,0	-	1,8	R	A06.R	L	A06.L	
6,0	1,5	30,5	6,2	+	A06.0150.30.62 GR/L	R	ANT7	L	AGB0						5,95	3,95	2,95	33,0	-	1,8	R	A06.R	L	A06.L	
6,0	1,5	35,6	6,2	+	A06.0150.35.62 GR/L	R	ACUC	L	APT7						5,95	3,95	2,95	38,0	-	1,8	R	A06.R	L	A06.L	
▼ w = 1,575 mm																									
6,0	1,575	10,2	6,2	+	A06.0157.10.62 GR/L	R	AE55	L	AK6U						5,95	3,95	2,95	13,0	-	1,8	R	A06.R	L	A06.L	Inch
6,0	1,575	15,2	6,2	+	A06.0157.15.62 GR/L	R	AJAB	L	AJYH						5,95	3,95	2,95	18,0	-	1,8	R	A06.R	L	A06.L	Inch
6,0	1,575	20,3	6,2	+	A06.0157.20.62 GR/L	R	ADAB	L	AJBY						5,95	3,95	2,95	23,0	-	1,8	R	A06.R	L	A06.L	Inch
6,0	1,575	25,4	6,2	+	A06.0157.25.62 GR/L	R	AJFE	L	AAAE						5,95	3,95	2,95	28,0	-	1,8	R	A06.R	L	A06.L	Inch
6,0	1,575	30,5	6,2	+	A06.0157.30.62 GR/L	R	AK3J	L	AK1G						5,95	3,95	2,95	33,0	-	1,8	R	A06.R	L	A06.L	Inch
6,0	1,575	35,6	6,2	+	A06.0157.35.62 GR/L	R	AMB2	L	AHSN						5,95	3,95	2,95	38,0	-	1,8	R	A06.R	L	A06.L	Inch
6,0	1,575	40,6	6,2	+	A06.0157.40.62 GR/L	R	AG12	L	AH5K						5,95	3,95	2,95	43,0	-	1,8	R	A06.R	L	A06.L	Inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related items can be found on the following page as well!Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: A06.0150.15.62 GR X800 (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)