

Ausdrehen

Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 3,7 mm.

Boring

For use in bores as of minimum bore diameter 3,7 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f
0,02 mm/UVc
(Seite/Page 442)

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page

40, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 57, 64,
65, 68, 69, 70, 73, 75, 76, 78, 79,
80, 81

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page

82



Legende
Legend 155Scan
QR-CodeOder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/1055

Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.1820.30.42.05 Y R/L

Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 36
Additional information about through coolant supply on page 36

ØD	L2	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	R	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Empfohlene Schneidstoffe Recommended cutting grades	a	d	f	LH	tmax	Connectcode www.simtek.com/code
mm	mm	mm	mm				PKMNSH O You can find current availability and prices on www.simtek.com/webcode	mm	mm	mm	mm	mm	

Fortgesetzte Tabelle
Continued TableVerwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

4,0	10,2	3,7	0,15	●	A04.1817.10.37.15 YR/L	R AHD4	L AMYK	X800	X400	GX79	X500	X400	3,45	3,05	1,7	13,0	0,2	R	A04.R	L	A04.L
4,0	10,2	3,7	0,15	+	A04.1C17.10.37.15 YR/L	R ANJF	L ANZP	X800	X400	GX79	X500	X400	3,45	3,05	1,95	13,0	0,2	R	A04C.R	L	A04C.L
4,0	15,2	3,7	0,15	●	A04.1817.15.37.15 YR/L	R AMQN	L ABA7	X800	X400	GX79	X500	X400	3,45	3,05	1,7	18,0	0,2	R	A04.R	L	A04.L
4,0	15,2	3,7	0,15	+	A04.1C17.15.37.15 YR/L	R AHBD	L APYD	X800	X400	GX79	X500	X400	3,45	3,05	1,95	18,0	0,2	R	A04C.R	L	A04C.L
4,0	20,3	3,7	0,05	●	A04.1817.20.37.05 YR/L	R AQ1U	L AQ1V	X800	X400	GX79	X500	X400	3,45	3,05	1,7	23,0	0,2	R	A04.R	L	A04.L
4,0	20,3	3,7	0,05	+	A04.1C17.20.37.05 YR/L	R AW9U	L AXAN	X800	X400	GX79	X500	X400	3,45	3,05	1,95	23,0	0,2	R	A04C.R	L	A04C.L
4,0	20,3	3,7	0,15	●	A04.1817.20.37.15 YR/L	R AKNZ	L AH9Y	X800	X400	GX79	X500	X400	3,45	3,05	1,7	23,0	0,2	R	A04.R	L	A04.L
4,0	20,3	3,7	0,15	+	A04.1C17.20.37.15 YR/L	R AB5S	L AFAA	X800	X400	GX79	X500	X400	3,45	3,05	1,95	23,0	0,2	R	A04C.R	L	A04C.L
4,0	25,4	3,7	0,1	●	A04.1817.25.37.10 YR/L	R AA9M	L ADKH	X800	X400	GX79	X500	X400	3,45	3,05	1,7	28,0	0,2	R	A04.R	L	A04.L
4,0	25,4	3,7	0,1	+	A04.1C17.25.37.10 YR/L	R ANNS	L AEFW	X800	X400	GX79	X500	X400	3,45	3,05	1,95	28,0	0,2	R	A04C.R	L	A04C.L
4,0	30,5	3,7	0,1	+	A04.1C17.30.37.10 YR	A2AE		X800	X400	GX79	X500	X400	3,45	3,05	1,95	33,0	0,2				A04C.R

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: A04.1817.10.37.15 YR X800 (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)