

Fräserschaft, Weldon (vgl. DIN 6535 HB)

Schwingungsgedämpfte Hartmetall-Ausführung mit innerer Kühlmittelzufuhr und Aufnahme nach DIN 6535 HB.

Milling Cutter Shank, Weldon (DIN 6535 HB)

Anti-vibration solid carbide type with through coolant and shank according to DIN 6535 HB.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

4,5 Nm

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page

489

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes


ALL (Seite/Page 678)

Legende
Legend

683

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/270

Whistle-Notch Aufnahme auf Anfrage erhältlich.
Whistle-Notch fixation available upon request.



ØDh6	ØD1	L2	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	L1	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code
mm	mm	mm			mm			
▼ ØDh6 = 12,0 mm								
12,0	9,0	32,0	U18.1209.32 B HM	AHQG	100,0	ATMB	T15F	UD09.0
12,0	9,0	45,0	U18.1209.45 B HM	AGXG	100,0	ATMB	T15F	UD09.0
12,0	9,0	64,0	U18.1209.64 B HM	AC32	120,0	ATMB	T15F	UD09.0
▼ ØDh6 = 12,7 mm								
12,7	9,0	32,0	U18.0.500.09.32 B HM	AMW6	100,0	ATMB	T15F	UD09.0 Inch
12,7	9,0	45,0	U18.0.500.09.45 B HM	AEW9	100,0	ATMB	T15F	UD09.0 Inch
12,7	9,0	64,0	U18.0.500.09.64 B HM	AEYX	120,0	ATMB	T15F	UD09.0 Inch
▼ ØDh6 = 15,875 mm								
15,875	9,0	25,0	U18.0.625.09.25 B HM	AET2	93,0	ATMB	T15F	UD09.0 Inch
15,875	9,0	32,0	U18.0.625.09.32 B HM	ACQM	100,0	ATMB	T15F	UD09.0 Inch
15,875	9,0	45,0	U18.0.625.09.45 B HM	AD9P	110,0	ATMB	T15F	UD09.0 Inch
15,875	9,0	64,0	U18.0.625.09.64 B HM	AE40	130,0	ATMB	T15F	UD09.0 Inch
15,875	13,0	64,0	U18.0.625.13.64 B HM	APQG	110,0	ATMB	T15F	UD13.0 Inch
15,875	13,0	66,0	U18.0.625.13.66 B HM	AHS9	130,0	ATMB	T15F	UD13.0 Inch
▼ ØDh6 = 16,0 mm								
16,0	9,0	25,0	U18.1609.25 B HM	AJ83	93,0	ATMB	T15F	UD09.0
16,0	9,0	32,0	U18.1609.32 B HM	AH75	100,0	ATMB	T15F	UD09.0
16,0	9,0	45,0	U18.1609.45 B HM	AA3N	110,0	ATMB	T15F	UD09.0
16,0	9,0	64,0	U18.1609.64 B HM	ACGX	130,0	ATMB	T15F	UD09.0
16,0	12,0	45,0	U18.1612.45 B HM	ADG9	110,0	ATMB	T15F	UD12.0
16,0	13,0	64,0	U18.1613.64 B HM	AMT0	110,0	ATMB	T15F	UD13.0
16,0	13,0	66,0	U18.1613.66 B HM	AJK6	130,0	ATMB	T15F	UD13.0

Bestellbeispiel // Order example: **U18.1609.64 B HM**

Eine Umschlüsselungsliste von **Webcode zu Schrauben bzw. Spannmuttern** finden Sie auf Seite **766**.
A conversion list from **webcode to screws as well as standard screw nuts** can be found on page **766**.