

Axiale Gewindefreistiche

Geeignet für axiale Gewindefreistiche. Eingebaut unter 45°.

Face Thread Reliefs

Suitable for thread reliefs. Mounted in a 45° toolholder.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f	Vc
0,08 mm/U	Seite/Page 442

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
406



Legende
Legend 424



Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/1127





Abbildung zeigt / Drawing shows: TF3.00.0815.45.04 E L



ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	w	R1	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Empfohlene Schneidstoffe Tagesaktuelle Verfügbarkeit und Preise finden Sie auf www.simtek.com/webcode Recommended cutting grades You can find current availability and prices on www.simtek.com/webcode							R2	b	tmax	Connectcode www.simtek.com/code
					P	K	M	N	S	H	O				
mm	mm	mm									mm	mm	mm		
8,0	1,5	0,2	TF3.00.0815.45.02 E R/L	R A4TF L A1GA	X800	X400 X600	GX79	X500	X400		0,2	3,3	1,6	R TF3.L.45.00.03 L TF3.R.45.00.03	
8,0	1,5	0,4	TF3.00.0815.45.04 E R/L	R A4TH L AYJV	X800	X400 X600	GX79	X500	X400		0,2	3,3	1,6	R TF3.L.45.00.03 L TF3.R.45.00.03	
12,0	2,0	0,2	TF3.00.1220.45.02 E R/L	R A4TK L A1EJ	X800	X400 X600	GX79	X500	X400		0,2	3,3	2,0	R TF3.L.45.00.03 L TF3.R.45.00.03	
12,0	2,0	0,5	TF3.00.1220.45.05 E R/L	R A4TN L AYJW	X800	X400 X600	GX79	X500	X400		0,2	3,3	2,0	R TF3.L.45.00.03 L TF3.R.45.00.03	
20,0	2,4	0,6	TF3.00.2024.45.06 E R/L	R A4TQ L AYJX	X800	X400 X600	GX79	X500	X400		0,2	3,3	2,0	R TF3.L.45.00.03 L TF3.R.45.00.03	

Bestellbeispiel // Order example: TF3.00.1220.45.02 E R X800 (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)