

Ausdrehen mit spezieller Spantreppe

Mit optimierter Spanbildung durch spezielle Spantreppe. Zentrierte Ausführung für optimierte Kühlung und Spitzenhöhe in Verbindung mit passendem Halter. Geeignet ab Bohrungsdurchmesser 6,2 mm.

Boring with special chip former

Special chipformer for improved chip control. Centered edition with improved coolant supply and cutting edge positioning. For use in bores as of minimum bore diameter 6,2 mm.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f
0,02 mm/U

V_c
(Seite/Page 442)

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page

42, 43, 45, 50, 51, 56, 59, 60, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 77,
78, 79, 80, 81



SP
HM
R

Legende
Legend **155**

Scan
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/1107





Abbildung zeigt / Drawing shows: A04.0C17.15.37.15 YER



Mehr Informationen zur Kühlmittelzufuhr finden Sie auf Seite 36
Additional information about through coolant supply on page 36

ØD	L2	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore)	R	Kühlmittelzufuhr Through coolant supply	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Empfohlene Schneidstoffe Tagesaktuelle Verfügbarkeit und Preise finden Sie auf www.simtek.com/webcode Recommended cutting grades You can find current availability and prices on www.simtek.com/webcode										a	ap	d	f	LH	Connectcode www.simtek.com/code
mm	mm	mm	mm				P	K	M	N	S	H	O	mm	mm	mm	mm	mm				
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 6,2 mm																						
6,0	15,2	6,2	0,2	+	A06.0030.15.62.20 YER/L	R AS8B L AS8A	X800	X400	GX79	X500	X400			5,95	0,75	5,7	2,95	18,0	R A06.R L A06.L			
6,0	20,3	6,2	0,2	+	A06.0030.20.62.20 YER/L	R AS8D L AS8C	X800	X400	GX79	X500	X400			5,95	0,75	5,7	2,95	23,0	R A06.R L A06.L			
6,0	25,4	6,2	0,2	+	A06.0030.25.62.20 YER/L	R ASFD L ASFC	X800	X400	GX79	X500	X400			5,95	0,75	5,7	2,95	28,0	R A06.R L A06.L			
6,0	30,5	6,2	0,2	+	A06.0030.30.62.20 YER/L	R ASFF L ASFE	X800	X400	GX79	X500	X400			5,95	0,75	5,7	2,95	33,0	R A06.R L A06.L			
6,0	40,6	6,2	0,2	+	A06.0030.40.62.20 YER/L	R AWYQ L AWYP	X800	X400	GX79	X500	X400			5,95	0,75	5,7	2,95	43,0	R A06.R L A06.L			
▼ ØDmin (Min. Bohrung) // ØDmin (min. bore) = 7,2 mm																						
7,0	25,4	7,2	0,2	+	A07.0035.25.72.20 YER/L	R AS8F L AS8E	X800	X400	GX79	X500	X400			6,95	0,9	6,65	3,45	28,0	R A07.R L A07.L			
7,0	30,5	7,2	0,2	+	A07.0035.30.72.20 YER/L	R ASFH L ASFG	X800	X400	GX79	X500	X400			6,95	0,9	6,65	3,45	33,0	R A07.R L A07.L			
7,0	35,6	7,2	0,2	+	A07.0035.35.72.20 YER/L	R ASFK L ASFJ	X800	X400	GX79	X500	X400			6,95	0,9	6,65	3,45	38,0	R A07.R L A07.L			
7,0	40,6	7,2	0,2	+	A07.0035.40.72.20 YER/L	R AZ4Q L AZ4S	X800	X400	GX79	X500	X400			6,95	0,9	6,65	3,45	43,0	R A07.R L A07.L			

Bestellbeispiel // Order example: **A06.0030.25.62.20 YER X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)